

Typ : KW  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

---

**Prüfgrundlage** : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2004, S. 625)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : Renault (F)

EG-BE Nr. : e2\*2001/116\*0364\*00

Typ : KW

Verkaufsbezeichnung : Kangoo

Variante / Version des vermessenen Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen auf der rechten Seite : KW0FB6

Schiebedach : ohne

Die Prüfergebnisse gelten auch für die Varianten / Versionen : alle KW . . . . mit Radstand L1 = 2.697 mm (Fahrzeuglänge = 4.213 mm)

### Prüfergebnisse

#### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, 2 rechts
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $\geq 130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar :  ja  nein
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich :  ja  nein
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 260

**Typ** : **KW**  
**Antragsteller** : **Renault Deutschland AG**

---

1.6. Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller : Prüfmuster  
 Typ : ---  
 Genehmigungs-Nr. : ---

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 295

**2 Sitzplatz des Prüfenden**

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung :  ja  nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung  
 (Beschreibung) : ---

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des  
 Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte,  
 von vorn gezählte Raste des  
 Fahrlehrersitzes  
 (Raste 1 entspricht vorderster  
 Stellung) : Raste 18 (von insgesamt 18 Rasten)

Höhenverstellung des Fahrlehrer-  
 sitzes (Beschreibung) : ---

Neigungsverstellung des  
 Fahrlehrersitzes (Beschreibung) : ---

2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	400	430	830	260	0	305	55	420	860	1100
Soll-Werte	400	460 <sup>1)</sup>	700	200 <sup>1)</sup>	≤150	300	100	340 <sup>3)</sup>	800	885

<sup>1)</sup> Die Soll-Werte für L4 oder L6 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L4 + L6 \geq 660$  mm ist.

<sup>3)</sup> Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.

ECE-R 32 erfüllt  
 bei  $L5 < 700$  mm :  ja  nein

Typ : KW  
 Antragsteller : Renault Deutschland AG

### 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Ist-Werte	440	490	265	910	1050	295
Soll-Werte	440 <sup>2)</sup>	485 <sup>2)</sup>	250	800	900	260

<sup>2)</sup> Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.

### 4 Bemerkungen

keine


### Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkBl. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfaßt die Seiten 1 bis 3.

Köln, 21.09.2007

ti



Dipl.-Ing. Matthias Tischler  
 (amtlich anerkannter Sachverständiger  
 für den Kraftfahrzeugverkehr)