

Typ : SD  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

---

**Prüfgrundlage** : Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge (VkB1. 2004, S. 625)

### Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : DACIA (RO)

EG-BE Nr. : e2\*2001/116\*0314\*...

Typ : SD

Verkaufsbezeichnung : DACIA LOGAN,  
DACIA LOGAN MCV,  
DACIA DUSTER,  
DACIA SANDERO (BSD...),  
DACIA SANDERO (5SD...)  
DACIA LODGY  
DACIA DOKKER

Variante / Version des vermessenen : LSDAAH, KSD0KJ, HSDXXX, BSDAFH,  
JSDBC6, 0SDA45, 5SDAAC

Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Türen  
auf der rechten Seite : 4-türig (gilt für alle Ausführungen),  
2 Türen rechts

Schiebedach : ohne

Die Prüfergebnisse gelten auch  
für die Varianten / Versionen : alle 4-türigen Varianten/Versionen .SD...  
mit Kopfstützen in Sitzreihe 2,  
wahlweise mit Schiebedach,  
wahlweise 5- oder 7-Sitzer

### Prüfergebnisse

#### 1 Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen ( $\geq 2$  rechts) : 4, 2 rechts
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ( $\geq 130$  km/h) :  $\geq 130$
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungs-  
anzeiger vom Beifahrersitz und  
vom Sitz des Prüfenden aus  
wahrnehmbar :  ja  
 nein

Typ : SD  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

1.4 Kontrolle der gefahrenen  
Geschwindigkeit für den Prüfenden  
möglich :  ja alle außer LOGAN,  
LOGAN MCV,SANDERO (BSD...)  
siehe 4. Bemerkungen  
 nein

1.5 Freiraum in mm zwischen  
Rücksitz-Vorderkante und  
Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 200 DACIA LOGAN  
205 DACIA LOGAN MCV  
290 DACIA DUSTER  
200 DACIA SANDERO (BSD...)  
200 DACIA SANDERO (5SD...)  
200 DACIA LODGY  
200 DACIA DOKKER

1.6. Doppelbedienungseinrichtung : Prüfmuster  
Hersteller : --  
Typ : --  
Genehmigungs-Nr. : --

oder

Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers) : 290 DACIA LOGAN  
290 DACIA LOGAN MCV  
320 DACIA DUSTER  
300 DACIA SANDERO (BSD...)  
260 DACIA SANDERO (5SD...)  
260 DACIA LODGY  
260 DACIA DOKKER

## 2 Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz Serienausstattung :  ja  nein

Fahrlehrersitz Sonderausstattung  
(Beschreibung) : ---

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des  
Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte,  
von vorn gezählte Raste des  
Fahrlehrersitzes  
(Raste 1 entspricht vorderster  
Stellung) : Raste 11 von 23 Rasten  
DACIA LOGAN,  
DACIA LOGAN MCV,  
DACIA SANDERO (BSD..)

: Raste 11 von 21 Rasten  
DACIA DUSTER,  
DACIA SANDERO (5SD...)

Typ : SD  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

: Raste 17 von 22 Rasten  
DACIA LODGY,  
DACIA DOKKER

Höhenverstellung des Fahrlehrer-  
sitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

Neigungsverstellung des Fahrlehrer-  
sitzes (Beschreibung) : nicht vorhanden

#### 2.4 Abmessungen

	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Logan Ist-Werte	> 400	470	>700	200	150	425	150	360	830	940
Logan MCV Ist-Werte	> 400	475	>700	205	150	420	155	390	830	995
Duster Ist-Werte	470	510	1000	290	150	440	160	360	850	930
Sandero (BSD...) Ist-Werte	> 400	475	>700	200	150	430	140	355	825	935
Sandero (5SD...) Ist-Werte	> 400	465	>700	200	150	380	>100	365	810	950
Lodgy Ist-Werte	> 400	460	>700	200	100	>400	110	360	810	1000
Dokker Ist-Werte	> 400	470	>700	200	100	>400	120	360	810	1100
Soll-Werte	400	460	700	200	150	300	100	340	800	885

ECE-R 32 erfüllt  
bei L5 < 700 mm : entfällt

Typ : SD  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

### 3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Maß	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Logan Ist-Werte	460	470 <sup>1)</sup>	295	850	970	290
Logan MCV Ist-Werte	445	480	265	845	1015	290
Duster Ist-Werte	450	500	250	850	960	300
Sandero (BSD...) Ist-Werte	450	475	250	860	960	300
Sandero (5SD...) Ist-Werte	490	475	>250	864	952	260
Lodgy Ist-Werte	450	480	260	900	1050	260
Dokker Ist-Werte	470	470	270	900	1100	260
Soll-Werte	440	485	250	800	900	260

<sup>1)</sup> Die Soll-Werte für L1 oder L2 können geringfügig unterschritten werden, wenn  $L1 + L2 \geq 925$  mm ist.

### 4 Bemerkungen

#### zu Punkt 1.4 :

Bei den Fahrzeugvarianten LOGAN, LOGAN MCV und SANDERO (BSD...) muss in den Fahrzeugen eine Zusatzeinrichtung zur Anzeige der Geschwindigkeit verbaut sein (z.B. INTAX Fahrschul-Zusatztacho im oberen Bereich des Armaturenbretts (Mittelkonsole)).

#### bei Verwendung von getönten Scheiben:

Bei werksseitiger Ausstattung mit getönten Scheiben werden die Anforderungen an die geforderte Lichtdurchlässigkeit erfüllt.

#### wahlweise Ausrüstung :

mit ringförmigen Tank für Flüssiggas (LPG) anstelle des Reserverades

Typ : SD  
Antragsteller : Renault Deutschland AG

---

### Zusammenfassung

Die vermessenen Fahrzeuge entsprechen der Richtlinie für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge vom 19.11.04 (VkB1. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 5.

Köln, 2013-01-30

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr (TP9)



Dipl.-Ing. Hannes Lichtenwald  
(amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr)